

Service Bulletin:

Nieuwe software release 734 control en 836 Display. Deze software kan als upgrade gebruikt worden voor de Guatemala, Costa Rica en Rio.

Bij de upgrade vanaf versie 713-813 dienen de in dit document beschreven instructies nauwgezet opgevolgd te worden.

Verbeterpunten:

- In Service menu ingrediënt kan de maalgraadverstelling beter en uitgebreider ingesteld worden. Tevens kan er gekozen worden om deze uit te schakelen.
- Het aanstuurvermogen van de brewer motor is verhoogd.
- Nieuwe en uitgebreidere recepten w.o. kan koffie (recept 3500). Zie nevenstaande tabel.
- Indien afvalbak vol is komt er ook een melding welke actie de operator moet nemen, Druk 5.
- Indien machine gereinigd moet worden komt er ook op het display een melding Druk 4.
- Idem voor instant container 1 en container 2.
- De voorkeuze toets shift wordt automatisch gereset als er na 10 s geen drank is gekozen.
- Per specialiteiten drank is het ook mogelijk de PWM van het betreffende instant deel te programmeren.

Te gebruiken in machines:

- Venezuela, Sao Paulo, Salvador.
- Guatemala, Rio, Costa Rica (Drank instellingen/parameters handmatig programmeren)

TABEL 1	
Receptnummer	Omschrijving
2100	Koffie
2200	Espresso
2300	Ristretto
2400	Latte Macchiato
2450	Latte Verse melk
2500	Koffie verkeerd
2550	Koffie verkeerd
2600	Cappuccino
2650	Cappuccino verse
2700	Cacao
2800	Warme melk
2850	Warme melk met verse melk
2900	Wiener melange
2950	Wiener melange met verse melk
3000	Espresschoc
3100	Chocomelk
3150	Choco met verse melk
3200	Heet water
3300	Koud water alleen bij chassis C14c
3400	Americano
3500	Kan koffie

Instructies:

- 1) Lees de huidige drankinstellingen en tellerstanden uit en schrijf ze op. Deze worden namelijk gewist bij het laden van de software.
- 2) Sluit de one4all tool op de displayprint aan. Zie foto
- 3) Upload nieuwe software in control print (734)
- 4) Upload nieuwe software in display print (836)
- 5) Zet machine uit en koppel one4all tool los van displayprint
- 6) Zet machine aan met deur open
- 7) Ga naar Servicemenu INSTALLATIE en kies juiste taal en machine type (LV14 1G of LV14 1G MILK). De machine start nu opnieuw op.
- 8) Na opstarten machine deur sluiten, machine vullen en laten opwarmen
- 9) Deur openen en naar service menu navigeren
- 10) Recepten conform layout toetsen inprogrammeren in menu TOETSTOEWIJZING, zie voor recepten tabel 1.
- 11) Let op de shift/dubbele kop toets heeft geen receptnummer maar wordt in een apart submenu SHIFT aan de betreffende toets toegewezen
- 12) Drankinstellingen (zie 1) weer programmeren. Let op dat de PWM afhankelijk van product tussen de 85-100% instellen.
- 13) In het service menu INGREDIENT kan de nominale doorstroomsnelheid onder submenu NOM FLOW op LAAG (5ml/sec), NORMAAL (6ml/sec) of HOOG (7ml/sec) worden ingesteld.
In het submenu AUTOSNELHEID kan het regelbereik en snelheid van sluiten etc. eveneens worden ingesteld.
De maalgraadverstelling kan uitgezet worden in het submenu AUTOSNELHEID/MODE.
Wij adviseren om de andere submenu's als DELAY OPEN e.d. op af fabriekswaarden te laten staan. Zie gewijzigd menu op volgende pagina
- 14) Calibreer in het menu INGREDIENT de molen en instantproducten, zoals bij een reguliere installatie gedaan dient te worden en controleer ook systeeminstellingen zoals afvalbakcapaciteit, containercapaciteit e.d. Zie voor installeren de installatiesheet 20151120.



